

**AUTO-QB60**

# Bomba de agua hidroneumática

## 1/2 HP

ALTURA MÁXIMA **30 m**  
 FLUJO MÁXIMO **40 L/min**

BOBINA DE **COBRE**  
 DURA HASTA:

**2 VECES MÁS**



Con la Bomba Hidroneumática Münich®  
 Lleva el agua a donde tú quieras.

Es la solución ideal para el manejo del agua en alta presión de 1 a 4 tomas.

Diseñado para aplicaciones domésticas en edificaciones de 1 planta, gracias a su estructura y embobinado de cobre le permite generar un alto rendimiento de hasta 40 litros por minuto y diámetros de entrada y salida de 1 pulgada.

## 1 A 4 TOMAS

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| DIMENSIONES     |                | VOLTAJE         | POTENCIA          | VELOCIDAD            |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 52 x 29 x 52 cm |                | 127 V - / 60 Hz | 1/2 HP - 375 W    | 3 450 rpm            |
| ALTURA MÁXIMA   | SUCCIÓN MÁXIMA | FLUJO MÁXIMO    | DIÁMETRO DE BOMBA | DIÁMETRO DE DESCARGA |
| 30 m            | 9 m            | 40 L/min        | 25,4 mm - 1" NPT  | 25,4 mm-1" NPT       |
| PESO            |                |                 |                   |                      |
| 9,4 kg          |                |                 |                   |                      |

### RECOMENDACIONES

- Para agua limpia con temperatura inferior a los 40°C u otros líquidos con características químicas similares a las del agua
- No es recomendable usarse con químicos abrasivos o corrosivos
- No utilizar bajo ninguna circunstancia la máquina en seco, ya que esto podría ocasionar la pérdida total del equipo

Síguenos en nuestras redes sociales