



FICHA TÉCNICA

BOQUILLA CON ARENA

Compuesto con sellador integrado, ideal para rellenar juntas mayores a 3 mm de espesor.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Boquilla ATLAS es un mortero con arena para emboquillar y realzar los espacios entre los pisos, modificado con polímeros, para brindarle mayor resistencia desgaste y compresión. Formulado con cemento portland, agregados inorgánicos de gran finura y pigmentos inorgánicos para instalaciones en interiores y exteriores incluyendo pisos y paredes para juntas de 3mm a 12mm.



Usos

- Úselo para rellenar juntas de 3mm a 12mm de ancho.
- Aplicaciones interiores y exteriores.
- Aplicaciones residenciales y comerciales.
- Encimeras, bordes de bañeras, duchas y áreas de mucho tránsito. Condiciones sumergidas (piscinas, spas y fuentes).

Tipos de azulejos adecuados

- Azulejo vítreo, semivítreo o no vítreo: cerámica, mosaico, cantera, baldosas de cemento y porcelana.
- Revestimiento de ladrillo y piedra.
- Azulejo de piedra natural.

Limitaciones

- No debe instalarse cuando la temperatura ambiente o de la superficie es más baja de 10 °C o superior a 38 °C.
- Algunos esmaltes de cerámica, vidrio, metal, mármol o piedra pueden rayarse o dañado por el agregado mineral. Realice una prueba en una pequeña área antes de su uso.
- No apto para uso en aplicaciones industriales o en áreas sujetas a productos químicos agresivos o continuos, limpieza a alta temperatura o alta presión.
- No utilizar para rellenar en juntas de movimiento o expansión debido a su rigidez.

INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN GENERAL DE SUPERFICIES

Limpie las juntas eliminando el exceso de adhesivo y polvo o cualquier contaminante que pudiera causar variación en el color o tono de la junta. **BOQUILLA ATLAS CON ARENA** puede ser aplicada entre 12 a 24 horas después de la instalación del piso, asegúrese que el adhesivo esté seco y los recubrimientos bien fijos, los espacios entre los recubrimientos deberán estar libres de polvo, agua, grasa o cualquier tipo de impureza.

MEZCLADO

En un recipiente limpio mezcle 1.8 a 2 litros de agua limpia y vacíe lentamente el contenido de la bolsa de **BOQUILLA ATLAS CON ARENA** de 10 kg. Mezcle continuamente hasta obtener una consistencia homogénea y libre de grumos.

Deje reposar la mezcla en un lugar sombreado durante 5 a 10 minutos y después vuelva a mezclar sin agregar más agua ya que puede debilitar las juntas, provocar variaciones en el color e incluso causar encogimiento, grietas y espacios vacíos.

** Para minimizar la eflorescencia, se recomienda utilizar agua baja en sales o purificada.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Use una flota dura y trabaje en forma diagonal a través de los espacios entre recubrimientos para rellenar y consolidar las juntas. Retire el exceso de mezcla de la superficie del recubrimiento, permite que la limpieza final sea más sencilla.

Deje que la mezcla adquiera rigidez en el relleno antes de realizar cualquier limpieza adicional.

Después de que la boquilla haya tomado firmeza, alise y empareje las juntas, retire el exceso de boquilla realizando movimientos circulares con una esponja húmeda. Cambie el agua y enjuague la esponja con frecuencia.

CURADO DEL PRODUCTO

Evite el tráfico las primeras 12 a 24 horas. Durante las primeras 72 horas deberá extremar cuidados en el secado de las juntas, conservando húmeda la junta, rociando la superficie con agua limpia, puede ayudarse cubriendo la instalación con papel kraft húmedo.

RENDIMIENTO

El rendimiento por saco de **BOQUILLA ATLAS CON ARENA** de 10 Kg, es de aproximadamente de 8 a 10 metros cuadrados, dependiendo del ancho y tamaño de la loseta cerámica a instalar.



PRECAUCIONES


Evite el contacto prolongado con la piel. Lávese después de usar el producto. No inhale el polvo. Si llegase a tener contacto con los ojos o ingesta accidental, consulte inmediatamente a un médico. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PROTEJA ESTE EMPAQUE DE LA HUMEDAD.

GARANTÍA

ATLAS ADHESIVOS, garantiza este producto contra cualquier defecto de fabricación, pero no se responsabiliza cuando se incumpla con las indicaciones y precauciones escritas en este saco en lo que respecta a su manejo, uso o aplicación. Nuestra responsabilidad se limita exclusivamente a reponer el material defectuoso. Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse otros requisitos más que la presentación del producto y el ticket de venta, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de adquisición, en el establecimiento dónde se haya adquirido el producto.



FICHA TÉCNICA CON GUÍA DE INSTALACIÓN BOQUILLA CON ARENA



ATLAS

**Productos y Materiales de Instalación de
Occidente, S.A. de C.V.**

Ave. Los Tabachines No 19, Condominio
Industrial Santa Cruz, Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, C.P. 45640
RFC: PMI211111HC4

www.atlasadhesivos.com

Contacto, dudas o aclaraciones:

atencion@atlasadhesivos.com

 3331591332